

Roxane UX+

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

RUG
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 4 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 450 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.290 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 236 400

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

GEBRUIK

- Brandkl. C_{fl}-s1 EN 13501-1 alleen bij volledige verkleving
- Geschikt v. vloerverwarming
- Contactgeluidsisolatie ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Geluidsabsorptie ISO 354: 0.30 alpha w
- Lichtechtheid 5-6

BIJZONDERHEDEN

- Geschikt v. allergische personen
- Soft@home

1/10" velours uni

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER
Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 450 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.290 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 236 400

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

UTILISATION

- Classem. feu C_{fl}-s1 EN 13501-1 uniquement en pose collée
- U2s P2 E1 C0 certification CSTB n° 07/231
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: < 0,17 m² K/W
- Isolation aux bruits d'impact ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Absorption phonique ISO 354: 0.30 alpha w
- Résist. à la lumière 5-6

EXTRAS

- Convient aux personnes allergiques
- Soft@home

1/10" Uni-Velours

100% Polyamide IMPREL®

RÜCKEN
Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 4 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 450 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.290 g/m²

NOPPEN/M²
± 236 400

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Brandkl. C_{fl}-s1 EN 13501-1 nur bei vollflächiger Verklebung
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: < 0,17 m² K/W
- Trittschalldämmung ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Schallabsorptionsgrad ISO 354: 0.30 alpha w
- Lichtechtheit 5-6

EXTRAS

- Für Allergiker geeignet
- Soft@home

1/10" cut-pile

100% nylon IMPREL®

BACKING
Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 4 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 450 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.290 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 236 400



INSTALLATION METHOD
• Release bond

USAGE

- Fire resist. C_{fl}-s1 EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating
- Impact sound insulation ISO 140-8: 28 dB delta Lw
- Sound absorption ISO 354: 0.30 alpha w
- Geluidsabsorptie ISO 354: 0.30 alpha w
- Light fastness 5-6

EXTRAS

- Soft@home



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Roxane	12 14	16 33	34 38	40 76	90 98	99 120	130 150	172 175	176 188	191 195	224 234	238 249	275 294	355 374	398
ca 4m

Roxane UX+



□ 130



□ 191



□ 33



□ 34




□ 90



□ 238



□ 40



□ 195



□ 234



□ 38



□ 398



□ 120



□ 224



□ 172



□ 175




□ 249



□ 294



□ 150




□ 355



□ 374



□ 275



□ 176



□ 99



□ 12



□ 14




□ 16



□ 188



□ 76



□ 98