


# Dolce



133




34




33



39




29



56



# SATINO®



179



197



198





# Dolce wfb

5/32" uni saxony  
zijdeglans

100% PA IMPREL® FINESSE

2 draads getwijnd &  
gethermofixeerd

RUG  
Twinback

POOLHOOGTE  
± 5 mm

TOTALE HOOGTE  
± 8 mm

POOLGEWICHT  
± 1.100 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 2.000 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 88 000

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WATERECHTHEID  
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE  
± 28 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
indien verkleefd

5/32" saxony uni  
aspect soyeux

100% PA IMPREL® FINESSE

retors 2 bouts &  
thermofixé

DOSSIER  
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS  
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 8 mm

POIDS DU VELOURS  
± 1.100 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 2.000 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 88 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS  
D'IMPACT  
± 28 dB

CLASSEMENT FEU  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
en pose collée

5/32" Uni-Saxony  
Seidenglanz

100% PA IMPREL® FINESSE

2fach gezwirnt &  
thermofixiert

RÜCKEN  
Twinback

POLHÖHE  
± 5 mm

GESAMTHÖHE  
± 8 mm

POLGEWICHT  
± 1.100 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 2.000 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 88 000

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WASSERECHTHEID  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSchalldämmung  
± 28 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
bei vollflächiger Verklebung

5/32" plain saxony  
silky look

100% PA IMPREL® FINESSE

two-ply heatset

BACKING  
Twinback

PILE HEIGHT  
± 5 mm

TOTAL HEIGHT  
± 8 mm

PILE WEIGHT  
± 1.100 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 2.000 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/m<sup>2</sup>  
± 88 000

LIGHT FASTNESS  
≥ 5-6

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION  
± 28 dB

FIRE CLASS  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specification

EN14041

16

DOP: 1011#IE00CV  
Textile Floor Covering EN1307  
Notified body 2401  
T<>Ze

DE  
nhet  
p

PRODIS/GUT Nr.  
28DB3BBD

colours	29	33	34	39	56	133	179	197	198
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EXCEPTIONALLY  
SOFT TO THE TOUCH



SILK-LIKE  
SHIMMER



FINEST  
CONSTRUCTION



EXCELLENT WEAR  
PERFORMANCE



BEST  
RESILIENCE

